

Умные датчики, хабы



Умные датчики можно дистанционно контролировать и управлять ими с помощью мобильного приложения EKF Connect для iOS и Android. Умный датчик поддерживает протокол Zigbee, для подключения нужен хаб. Предназначен для настройки индивидуальной автоматизации в системе умного дома, а также отслеживания температуры, влажности, освещенности, обнаружения движения объектов.

Изображение	Наименование	Габариты, мм	Масса, г	Артикул
	Умная сирена Zigbee EKF Connect	80×49	80	is-sr-sb
	Умный датчик 4в1 Zigbee EKF Connect	55×35	100	is-thpl-zb
	Умный датчик газа Zigbee EKF Connect	65×37	55	is-ga-zb
	Умный датчик движения Zigbee EKF Connect	50×50×38.5	75	is-pir-zb-1
	Умный датчик дыма Zigbee EKF Connect	55×49	58	is-sm-zb

Изображение	Наименование	Габариты, мм	Масса, г	Артикул
	Умный датчик открытия Zigbee EKF Connect	70×25×19.5	66	is-dw-zb
	Умный датчик протечки Zigbee EKF Connect	34×41×15	70	is-fl-zb
	Умный датчик температуры и влажности Zigbee EKF Connect	42.84×40×23	25	is-th-nd-zb
	Умный датчик температуры и влажности с экраном Zigbee EKF Connect	75×44.5×17	103	is-th-zb
	Умный хаб EKF Connect	56×56×23	65	szh-t

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значения
Тип связи		Беспроводной
Поддерживаемые протоколы		Zigbee
Степень защиты		IP20 (IP40 для is-fl-zb)
Источник питания	is-sr-sb	От розетки
	is-thpl-zb	Micro USB / 2 батареи CR123A
	is-ga-zb	От розетки
	is-pir-zb-1	Батарейка CR123A / USB
	is-sm-zb	Литиевая батарея CR123A x 1
	is-dw-zb	Батарейка AAA, 2 шт.
	is-fl-zb	Батарейка AAA, 2 шт.
	is-th-nd-zb	CR2 литиевая батарея, 1 шт.
	is-th-zb	Батарейка AAA, 2 шт.
szh-t	От розетки	
Гарантия		3 года

Типовая комплектация

1. Умный датчик.
2. Паспорт-инструкция.